InWall

Europatillverkad infälld utomhusarmatur



Utomhusarmatur för infällnad i exempelvis vägg, mur eller trappsteg. Lång livslängd, IK10-klassad konstruktion och lågt flimmer gör InWall lämplig för krävande utomhusmiljöer.
Tillverkad i aluminium med bländskydd i polykarbonat.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 10 W | 970–1 000 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h

−30...+50 °C | Indirekt | Flimmer < 3 % | 5 års garanti | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Vit, grå, svart, antracit
IP-Klass	65
IK-Klass	10

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1401030126A1D-IW	10	970	3000	L:480 B:120 H:83	Vit
1401040126A1D-IW	10	1000	4000	L:480 B:120 H:83	Vit
1401030126A3D-IW	10	970	3000	L:480 B:120 H:83	Grå
1401040126A3D-IW	10	1000	4000	L:480 B:120 H:83	Grå
1401030126A4D-IW	10	970	3000	L:480 B:120 H:83	Antracit
1401040126A4D-IW	10	1000	4000	L:480 B:120 H:83	Antracit

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1401030126A2D-IW	10	970	3000	L:480 B:120 H:83	Svart
1401040126A2D-IW	10	1000	4000	L:480 B:120 H:83	Svart

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se