Injection

IP65-klassad armatur för krävande miljöer



IP65-klassad armatur för krävande miljöer. Levereras med Philips-drivdon och genomkoppling.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	On/Off
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
19018120840T-QI	18	2160	4000	L:650 B:55 H:55
19036120840T-QI	36	4320	4000	L:1200 B:55 H:55
19050120840T-QI	50	6000	4000	L:1500 B:55 H:55

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se