Kubik Q

Väggarmatur för utomhusbruk



Europatillverkad armatur för accentbelysning på vägg. Finns i valfri RAL-färg. Tillverkad i lackad aluminium med bländskydd i härdat glas. Finns med antingen bara nedljus eller både upp- och nedljus.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 5 W | 600 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h | −20...+40 °C

15, 50,70° | Direkt/indirekt | 5 års garanti | Vägg

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Grå
IP-Klass	65
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI / IN
Ljusspridning (°)	15, 50,70

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1400530505A2D-Q	5	600	3000	L:100 B:100 H:100	0.8	Direkt ljus
1400540505A2D-Q	5	600	4000	L:100 B:100 H:100	0.8	Direkt ljus
1400530505A2DI-Q	5	600	3000	L:100 B:100 H:100	0.8	Direkt och indirekt ljus
1400540505A2DI-Q	5	600	4000	L:100 B:100 H:100	0.8	Direkt och indirekt ljus

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se