LG Downlight

Mångsidig downlight med flera styralternativ



Downlight med val mellan 0–10 V, trådlös ZigBee- eller Bluetooth-styrning, Smart MultiSensor och DALI.
Förprogrammerade inställningar förenklar driftsättning. Jämn ljusfördelning och optik utformad för att minska obehagsbländning.
Låg vikt och integrerade fästbyglar i fjäderstål ger en snabb och säker installation, även i porösa undertak.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK02 | 230 V | 11–32 W | 1 000–2 850 lm | 86–95 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 82 | SDCM 3

L80 50 000 h | −20…+40 °C | UGR < 25 | 100° | Klass I | 5 års garanti | Ø 155 mm | Dimbar | 0/1–10 V

Infällt | Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, infälld
Färg	Vit
IP-Klass	44
IK-Klass	2
Energiklass	A+
Certifikat	CE, ENEC
Drifttemperatur (°C)	-20-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	82
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, 0/1–10 V, LG Smart ZigBee, LGE Smart Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	25
Ljusspridning (°)	100

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)
D1130RW906D	11	LG	1000	91	3000	H:66 D:180	155	0.8
D1140RW906D	11	LG	1050	95	4000	H:66 D:180	155	0.8
D2130RW906D	21	LG	1800	86	3000	H:66 D:180	155	0.8

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)
D2140RW906D	21	LG	1900	90	4000	H:66 D:180	155	0.8
D2130RW908D	21	LG	1900	90	3000	H:85 D:223	200	1.2
D2140RW908D	21	LG	2000	95	4000	H:85 D:223	200	1.2
D3230RW908D	32	LG	2800	88	3000	H:85 D:223	200	1.2
D3240RW908D	32	LG	2850	89	4000	H:85 D:223	200	1.2

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se