Lambda

Europatillverkad mångsidig plafond



IP54- och IK10-klassad plafond för inomhusbruk, med opal kupa för mjukt och jämnt ljus. Kan monteras i tak eller på vägg och finns med rörelsesensor.
Den utbytbara 230 V-standardljuskällan förenklar service och underhåll.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK10 | 230 V | 8-13 W | 800-1 500 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 50 000 h

−15...+40 °C | 120° | Klass II | 5 års garanti | Sensor | Utanpå | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-15-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
21008401205A1D-LB	8	800	4000	H:72 D:220	0.3	On/Off
21008401205S1D-LB	8	800	4000	H:72 D:220	0.3	Sensor
21010301205A1D-LB	10	800	3000	H:72 D:280	0.38	On/Off
21010401205A1D-LB	10	980	4000	H:72 D:280	0.38	On/Off
21010301205S1D-LB	10	800	3000	H:72 D:280	0.38	Sensor
21010401205S1D-LB	10	980	4000	H:72 D:280	0.38	Sensor
21013301205A1D-LB	13	1400	3000	H:72 D:280	0.38	On/Off
21013401205A1D-LB	13	1500	4000	H:72 D:280	0.38	On/Off

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
21013301205S1D-LB	13	1400	3000	H:72 D:280	0.38	Sensor
21013401205S1D-LB	13	1500	4000	H:72 D:280	0.38	Sensor

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se