# Lightera

## Mångsidig utomhusarmatur för offentliga miljöer



Utomhusarmatur för exempelvis parker, gator, trottoarer, parkeringsplatser, lekplatser och andra offentliga miljöer.
Finns med flera tillbehör för montering på stolpe eller vägg samt med skymningssensor, 10 kV överspänningsskydd och dynamisk dimring.
Standardoptik O7 ger en symmetrisk ljusbild; flera asymmetriska ljusfördelningar finns som alternativ.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP66 | IK08 | 230 V | 21-106 W | 3 050-13 450 lm | 123-150 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 70 | L90 100 000 h

−40...+50 °C | 5 års garanti | Dimbar

## Bilder







O7 O8

## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Power factor (Ⅰ) | 0,9 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Utomhus |
| Färg | Grå, grafit |
| IP-Klass | 66 |
| IK-Klass | 8 |

| | |
|---|---|
| Energiklass | A+ |
| Certifikat | CE |
| Drifttemperatur (°C) | -40-50 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 4000 |
| Ra | 70 |
| Ljusflödesminskning | L90 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| Styrsystem | On/Off, DALI |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34021301206A2D-L-O7 | 21 | 3050 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34021401206A2D-L-O7 | 21 | 3200 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34021301206A4D-L-O7 | 21 | 3050 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34021401206A4D-L-O7 | 21 | 3200 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34021301206D2D-L-O7 | 21 | 3050 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34021401206D2D-L-O7 | 21 | 3200 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34021301206D4D-L-O7 | 21 | 3050 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34021401206D4D-L-O7 | 21 | 3200 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34031301206A2D-L-O7 | 31 | 4500 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34031401206A2D-L-O7 | 31 | 4650 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34031301206A4D-L-O7 | 31 | 4500 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34031401206A4D-L-O7 | 31 | 4650 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34031301206D2D-L-O7 | 31 | 4500 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34031401206D2D-L-O7 | 31 | 4650 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34031301206D4D-L-O7 | 31 | 4500 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34031401206D4D-L-O7 | 31 | 4650 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34049301206A2D-L-O7 | 49 | 7100 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34049401206A2D-L-O7 | 49 | 7350 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34049301206A4D-L-O7 | 49 | 7100 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34049401206A4D-L-O7 | 49 | 7350 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34049301206D2D-L-O7 | 49 | 7100 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34049401206D2D-L-O7 | 49 | 7350 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34049301206D4D-L-O7 | 49 | 7100 | 145 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34049401206D4D-L-O7 | 49 | 7350 | 150 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34068301206A2D-L-O7 | 68 | 9450 | 139 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34068401206A2D-L-O7 | 68 | 9750 | 143 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34068301206A4D-L-O7 | 68 | 9450 | 139 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34068401206A4D-L-O7 | 68 | 9750 | 143 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34068301206D2D-L-O7 | 68 | 9450 | 139 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34068401206D2D-L-O7 | 68 | 9750 | 143 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34068301206D4D-L-O7 | 68 | 9450 | 139 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34068401206D4D-L-O7 | 68 | 9750 | 143 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34106301206A2D-L-O7 | 106 | 13000 | 123 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34106401206A2D-L-O7 | 106 | 13450 | 127 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34106301206A4D-L-O7 | 106 | 13000 | 123 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34106401206A4D-L-O7 | 106 | 13450 | 127 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34106301206D2D-L-O7 | 106 | 13000 | 123 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34106401206D2D-L-O7 | 106 | 13450 | 127 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Grå |
| 34106301206D4D-L-O7 | 106 | 13000 | 123 | 3000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |
| 34106401206D4D-L-O7 | 106 | 13450 | 127 | 4000 | H:100 D:550 | 9.2 | Antracit |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Tillbehör

| Produktkod | Beskrivning |
|---|---|
| LGS15017501128 | Monteringsfäste 7, grafit – för stolpar med diameter Ø 76/60 mm |
| LGS15017201116 | Monteringsfäste 7, grå – för stolpar med diameter Ø 76/60 mm |
| LGS15017501129 | Monteringsfäste L, grafit – för stolpar med diameter Ø 76/60 mm |
| LGS15017201117 | Monteringsfäste L, grå – för stolpar med diameter Ø 76/60 mm |
| LGS15017501130 | Justerbart monteringsfäste, grafit – för stolparmar med diameter Ø 60/42 mm |
| LGS15017201118 | Justerbart monteringsfäste, grå – för stolparmar med diameter Ø 60/42 mm |
| LGS15017501131 | Fast monteringsfäste, grafit – för stolparmar med diameter Ø 60/42 mm |
| LGS15017201119 | Fast monteringsfäste, grå – för stolparmar med diameter Ø 60/42 mm |
| LGS15017001022 | 2 st fältkontakter, IP68 |
| LGS15017001024 | 4 st fältkontakter, IP68 |
| LGS15017500983 | Täcklock Ø 48 mm, grafit |
| LGS15017200968 | Täcklock Ø 48 mm, grå |
| LGS15017500982 | Täcklock Ø 60 mm, grafit |
| LGS15017200966 | Täcklock Ø 60 mm, grå |