# Lightida

## Mångsidig utomhusarmatur för offentliga miljöer



Utomhusarmatur för exempelvis parker, gator, trottoarer, parkeringsplatser, lekplatser och andra offentliga miljöer.
Finns med flera tillbehör för montering på stolpe eller vägg samt med skymningssensor, 10 kV överspänningsskydd och dynamisk dimring.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK10

230 V

19-34 W

2 350-4 400 lm

124-132 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 80

L80 100 000 h

−40...+55 °C

5 års garanti

Ø 76 mm

Dimbar

## Bilder



## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Power factor (l) | 0,9 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Utomhus |
| Färg | Grå, grafit |
| IP-Klass | 66 |
| IK-Klass | 10 |

| | |
|---|---|
| Energiklass | A+ |
| Certifikat | CE |
| Drifttemperatur (°C) | -40-55 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 4000 |
| Ra | 80 |
| Ljusflödesminskning | L80 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| Styrsystem | On/Off, DALI |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Håldiameter (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34019301206A2D-Li | 19 | 2350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34019401206A2D-Li | 19 | 2500 | 132 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34019301206D2D-Li | 19 | 2350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34019401206D2D-Li | 19 | 2500 | 132 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34019301206A4D-Li | 19 | 2350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34019401206A4D-Li | 19 | 2500 | 132 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Håldiameter (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34019301206D4D-Li | 19 | 2350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34019401206D4D-Li | 19 | 2500 | 132 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34027301206A2D-Li | 27 | 3350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34027401206A2D-Li | 27 | 3500 | 130 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34027301206D2D-Li | 27 | 3350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34027401206D2D-Li | 27 | 3500 | 130 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34027301206A4D-Li | 27 | 3350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34027401206A4D-Li | 27 | 3500 | 130 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34027301206D4D-Li | 27 | 3350 | 124 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34027401206D4D-Li | 27 | 3500 | 130 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34034301206A2D-Li | 34 | 4250 | 125 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34034401206A2D-Li | 34 | 4400 | 129 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34034301206D2D-Li | 34 | 4250 | 125 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34034401206D2D-Li | 34 | 4400 | 129 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grå |
| 34034301206A4D-Li | 34 | 4250 | 125 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34034401206A4D-Li | 34 | 4400 | 129 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34034301206D4D-Li | 34 | 4250 | 125 | 3000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |
| 34034401206D4D-Li | 34 | 4400 | 129 | 4000 | H:482 D:360 | 76 | 4.4 | Grafit |