Lightida Bollard

Slagtålig pollare för offentliga miljöer



Utomhusarmatur för exempelvis parker, gator, trottoarer, parkeringsplatser, lekplatser och andra offentliga miljöer.
Den slagtåliga konstruktionen är utformad för lång livslängd och gör Lightida Bollard lämplig för flera typer av utomhusmiljöer.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK09

230 V

8-14 W

630-1 260 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 70

SDCM 3

L80 100 000 h

−40...+50 °C

Direkt/indirekt

5 års garanti

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Grå, antracit
IP-Klass	66
IK-Klass	9
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-40-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
34008301206A2D-LBS	8	630	3000	H:500 D:150	Grå
34008301206A3D-LBS	8	630	3000	H:500 D:150	Antracit
34008401206A2D-LBS	8	660	4000	H:500 D:150	Grå
34008401206A3D-LBS	8	660	4000	H:500 D:150	Antracit
34010301206A2D-LBS	10	865	3000	H:500 D:150	Grå
34010301206A3D-LBS	10	865	3000	H:500 D:150	Antracit

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
34010401206A2D-LBS	10	910	4000	H:500 D:150	Grå
34010401206A3D-LBS	10	910	4000	H:500 D:150	Antracit
34014301206A2D-LBS	14	1200	3000	H:500 D:150	Grå
34014301206A3D-LBS	14	1200	3000	H:500 D:150	Antracit
34014401206A2D-LBS	14	1260	4000	H:500 D:150	Grå
34014401206A3D-LBS	14	1260	4000	H:500 D:150	Antracit
34008301206A2D-LBL	8	630	3000	H:1000 D:150	Grå
34008301206A3D-LBL	8	630	3000	H:1000 D:150	Antracit
34008401206A2D-LBL	8	660	4000	H:1000 D:150	Grå
34008401206A3D-LBL	8	660	4000	H:1000 D:150	Antracit
34010301206A2D-LBL	10	865	3000	H:1000 D:150	Grå
34010301206A3D-LBL	10	865	3000	H:1000 D:150	Antracit
34010401206A2D-LBL	10	910	4000	H:1000 D:150	Grå
34010401206A3D-LBL	10	910	4000	H:1000 D:150	Antracit
34014301206A2D-LBL	14	1200	3000	H:1000 D:150	Grå
34014301206A3D-LBL	14	1200	3000	H:1000 D:150	Antracit
34014401206A2D-LBL	14	1260	4000	H:1000 D:150	Grå
34014401206A3D-LBL	14	1260	4000	H:1000 D:150	Antracit