Lightida Tradition

Klassiskt utformad utomhusarmatur



Utomhusarmatur för exempelvis parker, gator, trottoarer, parkeringsplatser, lekplatser och andra offentliga miljöer.
Finns med tillbehör för montering på stolpe (Ø 60 mm eller Ø 76 mm), väggfäste eller upphängning på vajer (Ø 6–15 mm). Skymningssensor, 10 kV överspänningsskydd och dynamisk dimring finns som alternativ. Finns i grått eller antracit.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK10 | 230 V | 19-34 W | 1 750-4 400 lm/W | 2200-4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h

−40...+55 °C | 5 års garanti | Dimbar | Vägg | Stolpe

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe, vägg, wire
Färg	Grå, antracit
IP-Klass	66
IK-Klass	10
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-40-55
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	2200 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
34019221206A2D-LT-P	19	1750	2200	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019221206A2D-LT-P	19	1750	2200	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019221206D2D-LT-P	19	1750	2200	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019221206D2D-LT-P	19	1750	2200	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019271206A2D-LT-P	19	2100	2700	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019271206A2D-LT-P	19	2100	2700	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
340192712O6D2D-LT-P	19	2100	2700	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019271206D2D-LT-P	19	2100	2700	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019301206A2D-LT-P	19	2350	3000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019301206A2D-LT-P	19	2350	3000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019301206D2D-LT-P	19	2350	3000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019301206D2D-LT-P	19	2350	3000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019401206A2D-LT-P	19	2500	4000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019401206A2D-LT-P	19	2500	4000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019401206D2D-LT-P	19	2500	4000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34019401206D2D-LT-P	19	2500	4000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027221206A2D-LT-P	27	2500	2200	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027221206A2D-LT-P	27	2500	2200	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027221206D2D-LT-P	27	2500	2200	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027221206D2D-LT-P	27	2500	2200	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027271206A2D-LT-P	27	3000	2700	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027271206A2D-LT-P	27	3000	2700	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027271206D2D-LT-P	27	3000	2700	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027271206D2D-LT-P	27	3000	2700	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027301206A2D-LT-P	27	3350	3000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027301206A2D-LT-P	27	3350	3000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027301206D2D-LT-P	27	3350	3000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027301206D2D-LT-P	27	3350	3000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027401206A2D-LT-P	27	3500	4000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027401206A2D-LT-P	27	3500	4000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34027401206D2D-LT-P	27	3500	4000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34027401206D2D-LT-P	27	3500	4000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034221206A2D-LT-P	34	3150	2200	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034221206A2D-LT-P	34	3150	2200	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034221206D2D-LT-P	34	3150	2200	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034221206D2D-LT-P	34	3150	2200	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034271206A2D-LT-P	34	3800	2700	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034271206A2D-LT-P	34	3800	2700	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034271206D2D-LT-P	34	3800	2700	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034271206D2D-LT-P	34	3800	2700	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034301206A2D-LT-P	34	4250	3000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034301206A2D-LT-P	34	4250	3000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
34034301206D2D-LT-P	34	4250	3000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034301206D2D-LT-P	34	4250	3000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034401206A2D-LT-P	34	4400	4000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034401206A2D-LT-P	34	4400	4000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34034401206D2D-LT-P	34	4400	4000	H:570 D:561	6.2	Grå, för stolpe.
34034401206D2D-LT-P	34	4400	4000	H:570 D:561	6.2	Antracit, för stolpe
34019221206A2D-LT-S	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019221206A2D-LT-S	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019221206D2D-LT-S	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019221206D2D-LT-S	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019271206A2D-LT-S	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019271206A2D-LT-S	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019271206D2D-LT-S	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019271206D2D-LT-S	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019301206A2D-LT-S	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019301206A2D-LT-S	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019301206D2D-LT-S	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019301206D2D-LT-S	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019401206A2D-LT-S	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019401206A2D-LT-S	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019401206D2D-LT-S	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34019401206D2D-LT-S	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027221206A2D-LT-S	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027221206A2D-LT-S	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027221206D2D-LT-S	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027221206D2D-LT-S	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027271206A2D-LT-S	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027271206A2D-LT-S	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027271206D2D-LT-S	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027271206D2D-LT-S	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027301206A2D-LT-S	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027301206A2D-LT-S	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027301206D2D-LT-S	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027301206D2D-LT-S	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34027401206A2D-LT-S	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027401206A2D-LT-S	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
34027401206D2D-LT-S	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34027401206D2D-LT-S	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034221206A2D-LT-S	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034221206A2D-LT-S	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034221206D2D-LT-S	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034221206D2D-LT-S	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034271206A2D-LT-S	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034271206A2D-LT-S	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034271206D2D-LT-S	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034271206D2D-LT-S	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034301206A2D-LT-S	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034301206A2D-LT-S	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034301206D2D-LT-S	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034301206D2D-LT-S	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034401206A2D-LT-S	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034401206A2D-LT-S	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34034401206D2D-LT-S	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på arm.
34034401206D2D-LT-S	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på arm
34019221206A2D-LT-C	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019221206A2D-LT-C	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019221206D2D-LT-C	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019221206D2D-LT-C	19	1750	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019271206A2D-LT-C	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019271206A2D-LT-C	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019271206D2D-LT-C	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019271206D2D-LT-C	19	2100	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019301206A2D-LT-C	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019301206A2D-LT-C	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019301206D2D-LT-C	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019301206D2D-LT-C	19	2350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019401206A2D-LT-C	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019401206A2D-LT-C	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34019401206D2D-LT-C	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34019401206D2D-LT-C	19	2500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027221206A2D-LT-C	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027221206A2D-LT-C	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
34027221206D2D-LT-C	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027221206D2D-LT-C	27	2500	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027271206A2D-LT-C	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027271206A2D-LT-C	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027271206D2D-LT-C	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027271206D2D-LT-C	27	3000	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027301206A2D-LT-C	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027301206A2D-LT-C	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027301206D2D-LT-C	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027301206D2D-LT-C	27	3350	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027401206A2D-LT-C	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027401206A2D-LT-C	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34027401206D2D-LT-C	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34027401206D2D-LT-C	27	3500	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034221206A2D-LT-C	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034221206A2D-LT-C	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034221206D2D-LT-C	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034221206D2D-LT-C	34	3150	2200	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034271206A2D-LT-C	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034271206A2D-LT-C	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034271206D2D-LT-C	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034271206D2D-LT-C	34	3800	2700	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034301206A2D-LT-C	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034301206A2D-LT-C	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034301206D2D-LT-C	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034301206D2D-LT-C	34	4250	3000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034401206A2D-LT-C	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034401206A2D-LT-C	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire
34034401206D2D-LT-C	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Grå, för montering på wire.
34034401206D2D-LT-C	34	4400	4000	H:570 D:561	4.9	Antracit, för montering på wire