Lightluce

Klassiskt utformad parkarmatur



Europatillverkad utomhusarmatur med flera optik- och glasalternativ för projektspecifik anpassning. Standardoptiken O2 ger rundstrålande ljusfördelning.
Glaset finns i transparent, frostat eller strukturerat utförande.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK09

230 V

22-76 W

2 200-9 850 lm

2200-4000 K

Ra ≥ 70

SDCM 3

L90 100 000 h

−40...+50 °C

5 års garanti

Dimbar

Stolpe

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe
Färg	Svart
IP-Klass	66
IK-Klass	9
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	2200 - 4000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L90
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
34022221206A3D-LL-O2	22	2200	2200	B:400 H:830	7.8
34022221206D3D-LL-O2	22	2200	2200	B:400 H:830	7.8
34022271206A3D-LL-O2	22	2500	2700	B:400 H:830	7.8
34022271206D3D-LL-O2	22	2500	2700	B:400 H:830	7.8
34022301206A3D-LL-O2	22	2550	3000	B:400 H:830	7.8
34022301206D3D-LL-O2	22	2550	3000	B:400 H:830	7.8

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
34022401206A3D-LL-O2	22	2600	4000	B:400 H:830	7.8
34022401206D3D-LL-O2	22	2600	4000	B:400 H:830	7.8
34038221206A3D-LL-O2	38	4050	2200	B:400 H:830	7.8
34038221206D3D-LL-O2	38	4050	2200	B:400 H:830	7.8
34038271206A3D-LL-O2	38	4550	2700	B:400 H:830	7.8
34038271206D3D-LL-O2	38	4550	2700	B:400 H:830	7.8
34038301206A3D-LL-O2	38	4700	3000	B:400 H:830	7.8
34038301206D3D-LL-O2	38	4700	3000	B:400 H:830	7.8
34038401206A3D-LL-O2	38	4800	4000	B:400 H:830	7.8
34038401206D3D-LL-O2	38	4800	4000	B:400 H:830	7.8
34052221206A3D-LL-O2	52	5450	2200	B:400 H:830	7.8
34052221206D3D-LL-O2	52	5450	2200	B:400 H:830	7.8
34052271206A3D-LL-O2	52	6150	2700	B:400 H:830	7.8
34052271206D3D-LL-O2	52	6150	2700	B:400 H:830	7.8
34052301206A3D-LL-O2	52	6400	3000	B:400 H:830	7.8
34052301206D3D-LL-O2	52	6400	3000	B:400 H:830	7.8
34052401206A3D-LL-O2	52	6500	4000	B:400 H:830	7.8
34052401206D3D-LL-O2	52	6500	4000	B:400 H:830	7.8
34076221206A3D-LL-O2	76	8300	2200	B:400 H:830	7.8
34076221206D3D-LL-O2	76	8300	2200	B:400 H:830	7.8
34076271206A3D-LL-O2	76	9350	2700	B:400 H:830	7.8
34076271206D3D-LL-O2	76	9350	2700	B:400 H:830	7.8
34076301206A3D-LL-O2	76	9700	3000	B:400 H:830	7.8
34076301206D3D-LL-O2	76	9700	3000	B:400 H:830	7.8
34076401206A3D-LL-O2	76	9850	4000	B:400 H:830	7.8
34076401206D3D-LL-O2	76	9850	4000	B:400 H:830	7.8