Lion Park

Stolparmatur för parker och offentliga miljöer



Parkarmatur med minimalistisk design och tre optikalternativ för olika typer av utomhusmiljöer, exempelvis parkeringsplatser, gångvägar och parker.
För montering på stolptopp med diameter 60–65 mm.
Optikalternativ:
ASM1 – mediumasymmetrisk för exempelvis parkeringar och parker.
RM2 – medium street för parkvägar, mindre vägar och gångvägar.
SM1 – mediumsymmetrisk för exempelvis parkeringar och parker.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP65


IK07


230 V


30-40 W


3 200-4 600 lm


4000 K


Ra ≥ 70


SDCM 3


L70 100 000 h


−30...+40 °C


5 års garanti


Stolpe

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe
Färg	Antracit
IP-Klass	65
IK-Klass	7
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
21030406ASM1A3D-L	30	3200	4000	H:430 D:400	4	ASM1 – mediumasymmetrisk
21030406RM1A3D-L	30	3700	4000	H:430 D:400	4	RM2 – Medium street
21030406SM1A3D-L	30	3700	4000	H:430 D:400	4	SM1 – Mediumsymmetrisk
21040406ASM1A3D-L	40	4000	4000	H:430 D:400	4	ASM1 – mediumasymmetrisk
21040406RM1A3D-L	40	4600	4000	H:430 D:400	4	RM2 – Medium street
21040406SM1A3D-L	40	4600	4000	H:430 D:400	4	SM1 – Mediumsymmetrisk

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se