Maxitube Wall

Europatillverkad utomhusarmatur med klassisk form



Utomhusarmatur i större format med upp- och nedljus samt tre spridningsvinklar: 30°, 45° och 60°. Tillverkad i aluminium med härdat glas som skydd för ljuskälla och optik. IP65- och IK08-klassad för krävande utomhusmiljöer.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 10-38 W | 1 050-4 050 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 50 000 h

−25...+40 °C | Direkt/indirekt | 5 års garanti | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Antracit
IP-Klass	65
IK-Klass	8
Energiklass	E

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
3701930306A3D-MW	19	2050	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 30° optik
3701940306A3D-MW	19	2100	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 30° optik
3702630306A3D-MW	26	2850	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 30° optik
3702640306A3D-MW	26	2900	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 30° optik
3703830306A3D-MW	38	3900	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 30° optik
3703840306A3D-MW	38	4050	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 30° optik
3701930456A3D-MW	19	2050	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 45° optik
3701940456A3D-MW	19	2100	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 45° optik
3702630456A3D-MW	26	2850	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 45° optik

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
3702640456A3D-MW	26	2900	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 45° optik
3703830456A3D-MW	38	3900	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 45° optik
3703840456A3D-MW	38	4050	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 45° optik
3701930606A3D-MW	19	2050	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 60° optik
3701940606A3D-MW	19	2100	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 60° optik
3702630606A3D-MW	26	2850	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 60° optik
3702640606A3D-MW	26	2900	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 60° optik
3703830606A3D-MW	38	3900	3000	B:155 H:464 D:155	2 × 60° optik
3703840606A3D-MW	38	4050	4000	B:155 H:464 D:155	2 × 60° optik
3701030606A3D-MW-D	10	1050	3000	L:200 H:250 D:155	Nedljus 60°
3701040606A3D-MW-D	10	1100	4000	L:200 H:250 D:155	Nedljus 60°
3701330606A3D-MW-D	13	1450	3000	L:200 H:250 D:155	Nedljus 60°
3701340606A3D-MW-D	13	1500	4000	L:200 H:250 D:155	Nedljus 60°
3701930606A3D-MW-D	19	2000	3000	L:200 H:250 D:155	Nedljus 60°
3701930606A3D-MW-D	19	2050	4000	L:200 H:250 D:155	Nedljus 60°

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se