Mimo

IP66-klassad armatur med högt ljusflöde



Mimo är en robust IP66-armatur med högt ljusflöde, jämn ljusfördelning och effektiv värmeavledning för lång livslängd.
Det flerskiktade bländskyddet är tillverkat i UV-beständig polykarbonat för god beständighet mot solljus och yttre påverkan.
Armaturen är avsedd för krävande miljöer med damm och fukt, exempelvis industrier, parkeringsgarage, sporthallar, lager, transportterminaler och gångtunnlar.
Kan monteras pendlad eller dikt mot tak eller vägg.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK06

230 V

13-30 W

1 900-5 000 lm

146-167 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 116 000 h

−20...+35 °C

120°

Klass I

5 års garanti

Utanpå

Pendlad

Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.92
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg, pendlad
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	6
Energiklass	A++
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	116000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
2101330120A6D2-M	13	1900	146	3000	L:670 B:45 H:50	0.21
2101340120A6D2-M	13	2050	158	4000	L:670 B:45 H:50	0.21
2102330120A6D2-M	23	3350	146	3000	L:1230 B:45 H:50	0.45
2102340120A6D2-M	23	3600	157	4000	L:1230 B:45 H:50	0.45
2103030120A6D2-M	30	4650	155	3000	L:1510 B:45 H:50	0.45
2103040120A6D2-M	30	5000	167	4000	L:1510 B:45 H:50	0.45

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se