Modo

IP67- och IK10-klassad markspotlight



Spotlight för montering i mark utomhus, utformad för att belysa exempelvis fasader, träd och prydnadsföremål eller skapa ljuseffekter på byggnader och i parker.
Finns i flera spridningsvinklar. IP67- och IK10-klassad konstruktion i aluminium och härdat glas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP67

IK10

230 V

6-18 W

380-1 850 lm

3000/4000/5700 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 50 000 h

−30...+50 °C

Klass I

5 års garanti

Mark

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Mark
Färg	Svart
IP-Klass	67
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-30-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
2100630009A2D1-MD	6	380	3000	L:150 D:116	9°
2100640009A2D1-MD	6	480	4000	L:150 D:116	9°
2100657009A2D1-MD	6	480	5700	L:150 D:116	9°
2100630015A2D1-MD	6	380	3000	L:150 D:116	15°
2100640015A2D1-MD	6	480	4000	L:150 D:116	15°
2100657015A2D1-MD	6	480	5700	L:150 D:116	15°

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
2100630020A2D1-MD	6	380	3000	L:150 D:116	20°
2100640020A2D1-MD	6	480	4000	L:150 D:116	20°
2100657020A2D1-MD	6	480	5700	L:150 D:116	20°
2100630030A2D1-MD	6	380	3000	L:150 D:116	30°
2100640030A2D1-MD	6	480	4000	L:150 D:116	30°
2100657030A2D1-MD	6	480	5700	L:150 D:116	30°
2100630045A2D1-MD	6	380	3000	L:150 D:116	45°
2100640045A2D1-MD	6	480	4000	L:150 D:116	45°
2100657045A2D1-MD	6	480	5700	L:150 D:116	45°
21006300ASA2D1-MD	6	380	3000	L:150 D:116	45/35°
21006400ASA2D1-MD	6	480	4000	L:150 D:116	45/35°
21006570ASA2D1-MD	6	480	5700	L:150 D:116	45/35°
2100930009A2D1-MD	9	780	3000	L:149 D:173	9°
2100940009A2D1-MD	9	960	4000	L:149 D:173	9°
2100957009A2D1-MD	9	960	5700	L:149 D:173	9°
2100930015A2D1-MD	9	780	3000	L:149 D:173	15°
2100940015A2D1-MD	9	960	4000	L:149 D:173	15°
2100957015A2D1-MD	9	960	5700	L:149 D:173	15°
2100930020A2D1-MD	9	780	3000	L:149 D:173	20°
2100940020A2D1-MD	9	960	4000	L:149 D:173	20°
2100957020A2D1-MD	9	960	5700	L:149 D:173	20°
2100930030A2D1-MD	9	780	3000	L:149 D:173	30°
2100940030A2D1-MD	9	960	4000	L:149 D:173	30°
2100957030A2D1-MD	9	960	5700	L:149 D:173	30°
2100930045A2D1-MD	9	780	3000	L:149 D:173	45°
2100940045A2D1-MD	9	960	4000	L:149 D:173	45°
2100957045A2D1-MD	9	960	5700	L:149 D:173	45°
21009300ASA2D1-MD	9	780	3000	L:149 D:173	45/35°
21009400ASA2D1-MD	9	960	4000	L:149 D:173	45/35°
21009570ASA2D1-MD	9	960	5700	L:149 D:173	45/35°
2101830015A2D1-MD	18	1600	3000	L:124 D:185	15°
2101840015A2D1-MD	18	1850	4000	L:124 D:185	15°
2101857015A2D1-MD	18	1850	5700	L:124 D:185	15°
2101830020A2D1-MD	18	1600	3000	L:124 D:185	20°
2101840020A2D1-MD	18	1850	4000	L:124 D:185	20°
2101857020A2D1-MD	18	1850	5700	L:124 D:185	20°

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
2101830030A2D1-MD	18	1600	3000	L:124 D:185	30°
2101840030A2D1-MD	18	1850	4000	L:124 D:185	30°
2101857030A2D1-MD	18	1850	5700	L:124 D:185	30°
2101830045A2D1-MD	18	1600	3000	L:124 D:185	45°
2101840045A2D1-MD	18	1850	4000	L:124 D:185	45°
2101857045A2D1-MD	18	1850	5700	L:124 D:185	45°
21018300ASA2D1-MD	18	1600	3000	L:124 D:185	45/35°
21018400ASA2D1-MD	18	1850	4000	L:124 D:185	45/35°
21018570ASA2D1-MD	18	1850	5700	L:124 D:185	45/35°

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se