Modus

Klassiskt utformad plafond för tak eller vägg



IP54- och IK10-klassad plafond med brett användningsområde. Ställbar effekt och därmed ställbart ljusflöde ger flexibilitet vid projektering och utbyte. Sensor med korridorfunktion och nödljus finns som tillval.
Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K eller 5700K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK10 | 230 V | 25 W | 2 500-2 600 lm | 3000-5700 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 100 000 h

−20...+45 °C | 120° | 1.5 kV | 5 års garanti | Sensor | Nödljus | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	1.5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	F
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-45
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	Sensor, Nödljus
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Beskrivning
2302530571205S1D-M	25	2600	H:41 D:300	Ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5700K.
2302530571205SE1D-M	25	2500	H:48 D:300	Ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5700K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se