Molle Smart

Mångsidig IP54- och IK10-klassad plafond



Molle är utformad för hög flexibilitet och mångsidighet. IP54- och IK10-klassad konstruktion samt ställbar färgtemperatur via DIP-switchar gör den användbar i många miljöer. Med kommunikationssystemet LGS-Smart kan Molle programmeras för samverkan med övriga produkter i serien.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21


Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK10 | 230 V | 25 W | 3 250 lm | 3000-5000 K | Ra ≥ 80 | 100 000 h | −10...+40 °C

120° | 5 års garanti | Ø 256 mm | Utanpå | Vägg

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10

Energiklass	F
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	LGS-Smart
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
310253050125BT1D-M	25	3250	H:72 D:300	256	Ställbar färgtemperatur: via DIP-switch 3000-4000-5000K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se