Mondo

LED-plafond med sensor- och nödljusfunktioner

LED-plafond i högkvalitativa material med IK10, IP54 och hög UV-beständighet. Finns med rörelsesensor, dagsljussensor och nödljusmodul med 1 eller 3 timmars drift.
Utvecklad och tillverkad i Europa.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP54 | IK10 | 230 V | 10-17 W | 1 100-2 180 lm | 110-128 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3

L80 100 000 h | −20...+40 °C | 120° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | 0/1-10 V | Sensor | Utanpå

Vägg

Bilder







G/K adapter

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE, EAC
Drifttemperatur (°C)	-20-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

14010301205A1XX-M	10	1100	110	3000	H:90 D:315	1	Vit
14010401205A1XX-M	10	1120	112	4000	H:90 D:315	1	Vit
14010301205A2XX-M	10	1100	110	3000	H:90 D:315	1	Grå
14010401205A2XX-M	10	1120	112	4000	H:90 D:315	1	Grå
14017301205A1XX-M	17	2140	126	3000	H:90 D:315	1.3	Vit
14017401205A1XX-M	17	2180	128	4000	H:90 D:315	1.3	Vit
14017301205D1XX-M	17	2140	126	3000	H:90 D:315	1.3	Vit
14017401205D1XX-M	17	2180	128	4000	H:90 D:315	1.3	Vit
14017301205A1EX-M	17	2140	126	3000	H:90 D:315	2	Nödljusmodul 3 h
14017401205A1EX-M	17	2180	128	4000	H:90 D:315	2	Nödljusmodul 3 h
14017301205A2XX-M	17	2140	126	3000	H:90 D:315	1.3	Grå
14017401205A2XX-M	17	2180	128	4000	H:90 D:315	1.3	Grå
14017301205A2EX-M	17	2140	126	3000	H:90 D:315	2	Nödljusmodul 3 h, grå
14017401205A2EX-M	17	2180	128	4000	H:90 D:315	2	Nödljusmodul 3 h, grå
14010301205A1SX-M	10	1100	110	3000	H:90 D:315	1	Sensor
14010401205A1SX-M	10	1120	112	4000	H:90 D:315	1	Sensor
14017301205A1SX-M	17	2140	126	3000	H:90 D:315	1.3	Sensor
14017401205A1SX-M	17	2180	128	4000	H:90 D:315	1.3	Sensor

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS0907801	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 320 mm. Mått: ytterdiameter 365 mm, H 67 mm, innerdiameter 347 mm.
LGS0907808	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 440 mm. Mått: ytterdiameter 485 mm, H 67 mm, innerdiameter 467 mm.
LGS0907815	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 520 mm. Mått: ytterdiameter 565 mm, H 67 mm, innerdiameter 547 mm.