Mondo Premium

Europatillverkad plafond med hög slagtålighet

LED-plafond utformad för jämn ljusfördelning.
Tillverkad i material med hög slagtålighet. IK10- och IP54-klassad samt UV-tålig. Finns med rörelsesensor, dagsljussensor och nödljusmodul med 1 eller 3 timmars drift.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK10 | 230 V | 16 W | 2 070-2 130 lm | 115-118 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3

L70 100 000 h | −20...+40 °C | 120° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | Sensor | Utanpå | Vägg

Bilder



G/K adapter

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Vit, grå
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE, EAC
Drifttemperatur (°C)	-20-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14016301205A1XX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Vit
14016401205A1XX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Vit
14016301205D1XX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Vit
14016401205D1XX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Vit

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14016301205A1SX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Vit, sensor
14016401205A1SX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Vit, sensor
14016301205D1SX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Vit, sensor
14016401205D1SX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Vit, sensor
14016301205A2XX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Grå
14016401205A2XX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Grå
14016301205D2XX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Grå
14016401205D2XX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Grå
14016301205A2SX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Grå, sensor
14016401205A2SX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Grå, sensor
14016301205D2SX-MP	16	2070	115	3000	H:90 D:315	1.3	Grå, sensor
14016401205D2SX-MP	16	2130	118	4000	H:90 D:315	1.3	Grå, sensor

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS0907801	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 320 mm. Mått: ytterdiameter 365 mm, H 67 mm, innerdiameter 347 mm.
LGS0907808	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 440 mm. Mått: ytterdiameter 485 mm, H 67 mm, innerdiameter 467 mm.
LGS0907815	GK-adapter för infällnad i pendlat undertak, för diameter 520 mm. Mått: ytterdiameter 565 mm, H 67 mm, innerdiameter 547 mm.