Multi66 Chemo

Europatillverkad industriarmatur för mycket krävande miljöer



Multi66 Chemo är utformad för tuffa förhållanden med IP66- och IK09-klassad konstruktion och högt ljusutbyte. Bländskydd i polyester är avsett för miljöer med exempelvis skärvätskor, ammoniak och andra krävande kemikalier. Armaturen är D-märkt för miljöer där brännbart damm eller material kan ansamlas på armaturen. Materialval och kapslingsklass gör den lämpad för exempelvis djurstallar och andra kemiskt krävande miljöer. Ställbar effekt gör att samma modell fungerar på flera olika platser. Finns med genomkoppling, sensor och nödljus. Justerbara fästen och clips i rostfritt stål förenklar installationen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP66


IK09


230 V


28-69 W


4 550-11 300 lm


4000 K


Ra ≥ 80


SDCM 3


L70 109 000 h


−20...+35 °C


120°


5 års garanti


Dimbar


Sensor


Utanpå

Tekniska specifikationer

Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.92
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	9
Energiklass	C
Certifikat	CE, D

Drifttemperatur (°C)	-20-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	109000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
21028401206A2D-M66C	28	4550	4000	L:1152 B:85 H:80
21028401206S2D-M66C	28	4550	4000	L:1152 B:85 H:80
21028401206D2D-M66C	28	4550	4000	L:1152 B:85 H:80
21035401206A2D-M66C	35	5650	4000	L:1432 B:85 H:80
21035401206S2D-M66C	35	5650	4000	L:1432 B:85 H:80
21035401206D2D-M66C	35	5650	4000	L:1432 B:85 H:80
21047401206A2D-M66C	47	7850	4000	L:1152 B:85 H:80
21047401206S2D-M66C	47	7850	4000	L:1152 B:85 H:80
21047401206D2D-M66C	47	7850	4000	L:1152 B:85 H:80
21069401206A2D-M66C	69	11300	4000	L:1432 B:85 H:80
21069401206S2D-M66C	69	11300	4000	L:1432 B:85 H:80
21069401206D2D-M66C	69	11300	4000	L:1432 B:85 H:80

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se