Multi67

Europatillverkad IP67-klassad industriarmatur



Multi67 är utformad för tuffa förhållanden med IP67- och IK09-klassad konstruktion och högt ljusutbyte. Ställbar effekt gör att samma modell fungerar på flera olika platser. Finns med genomkoppling, sensor och nödljus. Justerbara fästen förenklar installationen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21


Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP67 | IK09 | 230 V | 24-59 W | 4 350-10 900 lm | 181 lm/W | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3

L70 100 000 h | −20...+35 °C | 120° | 5 års garanti | Sensor | Utanpå | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.91
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	67
IK-Klass	9
Energiklass	A++
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
210240401206A2D-M67	24	4350	181	4000	L:1152 B:85 H:80	Ställbar effekt: 13/17/20/24 W
210240401206E2D-M67	24	4350	181	4000	L:1152 B:85 H:80	Ställbar effekt: 13/17/20/24 W, nödljus 3 h.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
210240401206S2D-M67	24	4350	181	4000	L:1152 B:85 H:80	Ställbar effekt: 13/17/20/24 W, sensor.
210290401206A2D-M67	29	5450	181	4000	L:1432 B:85 H:80	Ställbar effekt: 16/21/25/29 W
210290401206E2D-M67	29	5450	181	4000	L:1432 B:85 H:80	Ställbar effekt: 16/21/25/29 W, nödljus 3 h.
210290401206S2D-M67	29	5450	181	4000	L:1432 B:85 H:80	Ställbar effekt: 16/21/25/29 W, sensor.
210470401206A2D-M67	47	8700	181	4000	L:1152 B:85 H:80	Ställbar effekt: 26/33/40/47 W
210470401206E2D-M67	47	8700	181	4000	L:1152 B:85 H:80	Ställbar effekt: 26/33/40/47 W, nödljus 3 h.
210470401206S2D-M67	47	8700	181	4000	L:1152 B:85 H:80	Ställbar effekt: 26/33/40/47 W, sensor.
210590401206A2D-M67	59	10900	181	4000	L:1432 B:85 H:80	Ställbar effekt: 33/41/50/59 W
210590401206E2D-M67	59	10900	181	4000	L:1432 B:85 H:80	Ställbar effekt: 33/41/50/59 W, nödljus 3 h.
210590401206S2D-M67	59	10900	181	4000	L:1432 B:85 H:80	Ställbar effekt: 33/41/50/59 W, sensor.