MultiBay

Flexibel höghöjdsarmatur med hög effektivitet



Höghöjdsarmatur med linspaket för kontrollerad ljusfördelning. Sensorer kan anslutas direkt till armaturen och programmeras med fjärrkontroll. Finns med rörelsedetektering och dagsljuskompensering.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 100-200 W | 15 000-30 000 lm | 4000/5000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 5 | L80 50 000 h

−20...+40 °C | 90° | 4 kV | 5 års garanti | Sensor | Sensorförberedd | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (⏀)	0.95
THD (%)	15
Överspänningsskydd (kV)	4
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Svart
IP-Klass	65
IK-Klass	8

Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 5000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	5
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1810040090S3D-MB	100	Plug-in sensor	15000	4000	H:150 D:254	1.8	90° ljusspridning
1810050090S3D-MB	100	Plug-in sensor	16000	5000	H:150 D:254	1.8	90° ljusspridning
1815040090S3D-MB	150	Plug-in sensor	22500	4000	H:156 D:309	2.2	90° ljusspridning
1820040090S3D-MB	200	Plug-in sensor	30000	4000	H:161 D:354	2.9	90° ljusspridning

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se