# MultiFlat IP44

## Mångsidig IP44-klassad LED-panel



LED-panel med hög ljuskvalitet (Ra 90), flimmerfritt ljus, högt ljusflöde och lågt bländvärde (UGR 19). IP44-klassningen ger större flexibilitet i miljöer där viss fukttålighet krävs.
Finns med flera vanliga styrsystem. On/Off-versionen levereras med drivdon från Tridonic.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | 230 V | 30 W | 3 600 lm | 120 lm/W | Ra ≥ 90 | SDCM 3 | L80 100 000 h | −15...+40 °C

UGR < 19 | 120° | 5 års garanti | Dimbar | 0/1-10 V | Tunable white | Infällt

## Bilder





## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Input current (A) | 0.8 |
| Power factor (l) | >0.90 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Infälld i tak |
| Färg | Vit |
| IP-Klass | 44 |
| Energiklass | A+ |
| Certifikat | CE |

| | |
|---|---|
| Drifttemperatur (°C) | -15-40 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 5000 |
| Ra | 90 |
| Ljusflödesminskning | L80 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| MacAdam | 3 |
| Styrsystem | On/Off, DALI, 0/1–10 V, Tunable White, ZigBee |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |
| UGR Rating | 19 |
| Ljusspridning (°) | 120 |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Tunable White (K) | Storlek (mm) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503030504A1D-MF | 30 | 3600 | 120 | 3000 - 5000 | L:595 B:595 H:35 | Tridonic On/Off |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Tillbehör

| Produktkod | Beskrivning |
|---|---|
| MultiFlat DALI 1ch | 1-kanals Multidriver (DALI, 0/1–10 V, TRIAC, push-dim) till MultiFlat |
| MultiFlat DALI 2ch | 2-kanaligt don för DALI till MultiFlat |
| MultiFlat ZigBee 1ch | 1-kanals ZigBee-don till MultiFlat |
| MultiFlat ZigBee 2ch | 2-kanals ZigBee-don till MultiFlat |