Nano LED

Infälld dekorativ belysning för trappräcken och handtag



Armatur för infälld montering i trappräcken och handtag med Ø 42,4 mm eller Ø 48,3 mm och minst 2 mm godstjocklek.
Tillverkad i högtrycksgjuten aluminium. IP65-klassat utförande för utomhusbruk.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP65


IK03


230 V


2,4 W


185 lm


3000/4000 K


Ra ≥ 80


L80 100 000 h


−30...+50 °C


5 års garanti


Ø 33 mm


Infällt

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (-)	0.85
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Infälld
Färg	Grå
IP-Klass	65
IK-Klass	3

Energiklass	A
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
34002301206A2D-NL-S	2.4	185	3000	B:36 H:35	33
34002401206A2D-NL-S	2.4	185	4000	B:36 H:35	33
34002301206A2D-NL-L	2.4	185	3000	B:36 H:35	33
34002401206A2D-NL-L	2.4	185	4000	B:36 H:35	33

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se