Nectra

Downlight med låg profil



Slimmad downlight utvecklad för snabb och enkel installation. Jämn ljusbild gör den lämplig för exempelvis korridorer, samlingsytor, kontor och konferensrum.
Finns även med nödljusfunktion för 3 timmars drift.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK08 | 230 V | 5-25 W | 500-3 450 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 100 000 h

−10...+35 °C | Klass II | 5 års garanti | Ø 100 mm | Dimbar | 0/1-10 V | Infällt | Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Infälld, tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
21005030090A1D-N	5	500	3000	H:67 D:121	100
21005040090A1D-N	5	540	4000	H:67 D:121	100
21005030090D1D-N	5	500	3000	H:67 D:121	100
21005040090D1D-N	5	540	4000	H:67 D:121	100
21009030090A1D-N	9	860	3000	H:67 D:121	100
21009040090A1D-N	9	930	4000	H:67 D:121	100
21009030090D1D-N	9	860	3000	H:67 D:121	100
21009040090D1D-N	9	930	4000	H:67 D:121	100

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
21012030090A1D-N	12	1550	3000	H:69 D:170	150
21012040090A1D-N	12	1650	4000	H:69 D:170	150
21012030090D1D-N	12	1550	3000	H:69 D:170	150
21012040090D1D-N	12	1650	4000	H:69 D:170	150
21015030090A1D-N	15	1950	3000	H:69 D:170	150
21015040090A1D-N	15	2100	4000	H:69 D:170	150
21015030090D1D-N	15	1950	3000	H:69 D:170	150
21015040090D1D-N	15	2100	4000	H:69 D:170	150
21015030090A1D-N-L	15	2000	3000	H:70 D:222	195
21015040090A1D-N-L	15	2150	4000	H:70 D:222	195
21015030090D1D-N-L	15	2000	3000	H:70 D:222	195
21015040090D1D-N-L	15	2150	4000	H:70 D:222	195
21020030090A1D-N	20	2500	3000	H:70 D:222	195
21020040090A1D-N	20	2700	4000	H:70 D:222	195
21020030090D1D-N	20	2500	3000	H:70 D:222	195
21020040090D1D-N	20	2700	4000	H:70 D:222	195
21025030090A1D-N	25	3250	3000	H:70 D:222	195
21025040090A1D-N	25	3450	4000	H:70 D:222	195
21025030090D1D-N	25	3250	3000	H:70 D:222	195
21025040090D1D-N	25	3450	4000	H:70 D:222	195

Lighting Group Sweden AB
Skålbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se