Opus Centra

Nödljusarmatur för infälld eller utanpåliggande installation



Nödljusarmatur med diskret utformning. Standardfärg är vit; grått och svart finns som alternativ.
Finns med rundstrålande optik för öppna ytor eller asymmetrisk lins för korridorer.
Standardutförandet är avsett för centralbatterisystem och kan även beställas med inbyggt batteri.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | 230 V | 1-3 W | 145-360 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 100 000 h | −20...+40 °C

5 års garanti | Ø 83 mm | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	A
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14001401202CB1D-OC-NT	1	145	L:130 B:130 H:50		0.28	Ytmonterad, rundstrålande, centralbatteri
1400140AS2CB1D-OC-NT	1	145	L:130 B:130 H:50		0.28	Ytmonterad, asymmetrisk, centralbatteri
14003401202CB1D-OC-NT	3	360	L:130 B:130 H:50		0.28	Ytmonterad, rundstrålande, centralbatteri
1400340AS2CB1D-OC-NT	3	360	L:130 B:130 H:50		0.28	Ytmonterad, asymmetrisk, centralbatteri

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14001401202CB1D-OC-GK	1	150	L:410 B:110 H:60		0.32	Infälld, rundstrålande, centralbatteri
1400140AS2CB1D-OC-GK	1	150	L:410 B:110 H:60		0.32	Infälld, asymmetrisk, centralbatteri
14003401202CB1D-OC-GK	3	360	L:410 B:110 H:60		0.32	Infälld, rundstrålande, centralbatteri
1400340AS2CB1D-OC-GK	3	360	L:410 B:110 H:60		0.32	Infälld, asymmetrisk, centralbatteri
14003401202N1B1D-OC-NT	3	360	L:130 B:130 H:50			Ytmonterad, rundstrålande, 1 h nödljusfunktion
1400340AS2N1B1D-OC-NT	3	360	L:130 B:130 H:50			Ytmonterad, asymmetrisk, 1 h nödljusfunktion
32001651202N1B1D-OC-GK	1	185	L:95 B:95 H:48	83	0.6	Infälld, rundstrålande, 1 h nödljusfunktion
32001651202N1B1D-OC-GK	1	185	L:95 B:95 H:48	83	0.6	Infälld, asymmetrisk, 1 h nödljusfunktion

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se