ProfiSlimLine

Slagtålig och olje-/fuktbeständig maskinbelysning



Maskinbelysning för 230 V eller 24 V. Olje- och fuktbeständig samt slagtålig konstruktion med frostat bländskydd i polykarbonat.
Snabbkopplingar förenklar installationen och magnetfästen finns som tillval.
Kan sammankopplas upp till 15,8 m och maximalt 63 W (3 × 21 W) eller 56 W (4 × 14 W).

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

IK10

24 V

14-21 W

1 750-2 550 lm

121-125 lm/W

4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 100 000 h

0...+45 °C

120°

Klass III

5 års garanti

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	24
Frekvens (Hz)	50
Typ av installation	Maskin
Färg	Vit
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	0-45
Garanti (år)	5
Ra	80
Armaturklass	III
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
2101440120A6D1-PSL230	14	1750	125	4000	L:1160 D:20	230 V
2102140120A6D1-PSL230	21	2550	121	4000	L:1720 D:20	230 V
2101440120A6D1-PSL24	14	1750	125	4000	L:1160 D:20	24 V
2102140120A6D1-PSL24	21	2550	121	4000	L:1720 D:20	24 V

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se