Qubiko

Europatillverkad pollare



Armatur för mjuk och diskret belysning av exempelvis gångvägar, uppfarter, gårdsplaner och innergårdar. Asymmetrisk ljusbild.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

5,5-9,5 W

500-940 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

100 000 h

−30...+50 °C

5 års garanti

Dimbar

Mark

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Antracit
IP-Klass	65

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1400530AS6A2D-QS	5.5	500	3000	L:100 B:50 H:600
1400540AS6A2D-QS	5.5	530	4000	L:100 B:50 H:600
1400530AS6D2D-QS	5.5	500	3000	L:100 B:50 H:600
1400540AS6D2D-QS	5.5	530	4000	L:100 B:50 H:600
1400930AS6A2D-QS	9.5	870	3000	L:100 B:50 H:600
1400940AS6A2D-QS	9.5	940	4000	L:100 B:50 H:600
1400930AS6D2D-QS	9.5	870	3000	L:100 B:50 H:600
1400940AS6D2D-QS	9.5	940	4000	L:100 B:50 H:600

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1400530AS6A2D-QL	5.5	500	3000	L:100 B:50 H:900
1400540AS6A2D-QL	5.5	530	4000	L:100 B:50 H:900
1400530AS6D2D-QL	5.5	500	3000	L:100 B:50 H:900
1400540AS6D2D-QL	5.5	530	4000	L:100 B:50 H:900
1400930AS6A2D-QL	9.5	870	3000	L:100 B:50 H:900
1400940AS6A2D-QL	9.5	940	4000	L:100 B:50 H:900
1400930AS6D2D-QL	9.5	870	3000	L:100 B:50 H:900
1400940AS6D2D-QL	9.5	940	4000	L:100 B:50 H:900