Retrofit Magnet

Flexibel retrofitlösning med magnetmontage



Retrofitarmatur för ersättning av lysrör i befintliga armaturhus. CRI 90, ställbar färgtemperatur och effekt samt dimbart och flimmerfritt utförande ger hög flexibilitet.
Magnetmontage förenklar och påskyndar installationen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

24-30 W

3 120-3 900 lm

3000-5000 K

Ra ≥ 90

SDCM 3

100 000 h

−10...+40 °C


120°

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	E
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	90
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Beskrivning
350243050122D1D-RMS	24	3120	L:540 B:26 H:36	Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Ställbar effekt: 14/24 W.
350303050122D1D-RMM	30	3900	L:1160 B:26 H:36	Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Ställbar effekt: 14/30 W.
350303050122D1D-RML	30	3900	L:1460 B:26 H:36	Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Ställbar effekt: 14/30 W.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se