Romantico

Klassiskt utformad parkarmatur



Parkarmatur med klassisk utformning för miljöer där ett behagligt ljus efterfrågas. Högt ljusflöde ger effektiv belysning. IP65- och IK08-klassad med 10 kV överspänningsskydd. För montering på stolpe Ø 80 mm.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 40 W | 5 600 lm | 4000 K | Ra ≥ 70 | 100 000 h | −20...+40 °C

120° | 5 års garanti | Stolpe

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe
Färg	Svart
IP-Klass	65
IK-Klass	8
Energiklass	E

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1804040612A3D-R	40	5600	4000	L:400 B:400 H:700

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se