Sabre

LED-underskåpsarmatur med två eluttag för kök och pentry



Sabre är en linjär LED-underskåpsarmatur för kök, pentryn och andra torra inomhusmiljöer där man vill kombinera arbetsbelysning med två eluttag. Den kan monteras under överskåp, dikt mot skåp eller i hörn och passar även på vägg eller över spegel där installationen tillåter det.

Färgtemperaturen kan väljas mellan 3 000, 4 000 och 5 700 K för att anpassa ljuset till arbetsytan. Serien finns i tre längder med effekterna 6, 12 eller 16 W och ljusflöden på 800, 1 600 respektive 2 100 lm med ett flimmerfritt ljus och på/av-styrning.

Sabre har kapslingsklass IP20 och är avsedd för torra utrymmen. Den är ett alternativ vid såväl nyinstallation som uppgradering av underskåpsbelysning i exempelvis personalpentryn och mindre kök.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

6-16 W

800-2 100 lm

Ra ≥ 80

L80 50 000 h

−10...+40 °C

110°

5 års garanti

3000-5700 K

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Under skåp, hörn
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	F
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	110

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Tunable White (K)	Storlek (mm)
2300630571102A1D-S	6	800	3000 - 5700	L:450 B:71 H:50
2301230571102A1D-S	12	1600	3000 - 5700	L:800 B:71 H:50
2301630571102A1D-S	16	2100	3000 - 5700	L:1100 B:71 H:50

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se