Safe LED Connect

6-i-1-nödljusarmatur



Nödljusarmatur med trådlös styrning och övervakning.
Systemet ger tillgång till loggar och batteristatus samt funktioner för schemalagda självtester och batchuppdatering av inställningar.
Webbplattformen ger ytterligare möjligheter till övervakning, rapporter och felnotiser.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn


+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK02 | 230 V | 6 W | 180 lm | 6500 K | SDCM 3 | 100 000 h | −20...+40 °C


5 års garanti | Utanpå | Vägg

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit
IP-Klass	44
IK-Klass	2

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	6500
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	Bluetooth, LGS-Smart
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
0700665122B1EX-SLC	6	180	6500	L:339 B:42 H:245	3 h nödljus.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se