Shield IP65

IP65-klassad universalspotlight med enkel installation



Flimmerfri universalspotlight med fram- och bakkantsdimring. IP65-klassad både under- och ovanifrån och lämplig för badrum, fuktiga miljöer samt väderskyddade utomhusinstallationer, exempelvis takfot eller balkong.
Färgtemperaturen ställs via DIP-switch på framsidan: 2700K, 3000K, 4000K eller 5700K. Effekten kan ställas mellan 5 och 7 W via separat DIP-switch.
Finns med sju ringfärger: vit (standard), svart, guld, krom, borstat stål, antik mässing och koppar.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 7 W | 700 lm | 2700-4000 K | Ra ≥ 80 | L80 50 000 h | 60° | Ø 70 mm

Dimbar | TRIAC | Utanpå

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE, BS 476-21:1987
Färgtemperatur (K)	2700 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
120072757606A1D-S	7	700	B:87 H:38	70	Vit

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se