Sierra

Flexibel plafond med ställbar färgtemperatur



Plafond med IP65, IK10 och flera färgalternativ: vit, grå eller svart. Sensor och nödljus finns som tillval. UV-stabiliserat bländskydd bidrar till lång livslängd i utsatta miljöer.
Lågt bländvärde, UGR 19–22 beroende på utförande, gör armaturen lämplig även i bländkänsliga miljöer.
För montering på vägg eller i tak.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

IK10

230 V

11–23 W

1 580–3 610 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 100 000 h

−20...+35 °C

100°

Klass I

5 års garanti

Dimbar

Sensor

Utanpå

Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit, grå, svart
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Certifikat	CE, HACCP+
Drifttemperatur (°C)	-20-35

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	100
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401130106A1D-Si	11	1580	3000	H:60 D:330	1	Vit
1401140106A1D-Si	11	1660	4000	H:60 D:330	1	Vit
1401130106A2D-Si	11	1580	3000	H:60 D:330	1	Grå
1401140106A2D-Si	11	1660	4000	H:60 D:330	1	Grå
1401130106A3D-Si	11	1580	3000	H:60 D:330	1	Svart

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1401140106A3D-Si	11	1660	4000	H:60 D:330	1	Svart
1401130106D1D-Si	11	1580	3000	H:60 D:330	1	Vit
1401140106D1D-Si	11	1660	4000	H:60 D:330	1	Vit
1401130106D2D-Si	11	1580	3000	H:60 D:330	1	Grå
1401140106D2D-Si	11	1660	4000	H:60 D:330	1	Grå
1401130106D3D-Si	11	1580	3000	H:60 D:330	1	Svart
1401140106D3D-Si	11	1660	4000	H:60 D:330	1	Svart
1401830106A1D-Si	18	2505	3000	H:60 D:330	1	Vit
1401840106A1D-Si	18	2630	4000	H:60 D:330	1	Vit
1401830106A2D-Si	18	2505	3000	H:60 D:330	1	Grå
1401840106A2D-Si	18	2630	4000	H:60 D:330	1	Grå
1401830106A3D-Si	18	2505	3000	H:60 D:330	1	Svart
1401840106A3D-Si	18	2630	4000	H:60 D:330	1	Svart
1401830106D1D-Si	18	2505	3000	H:60 D:330	1	Vit
1401840106D1D-Si	18	2630	4000	H:60 D:330	1	Vit
1401830106D2D-Si	18	2505	3000	H:60 D:330	1	Grå
1401840106D2D-Si	18	2630	4000	H:60 D:330	1	Grå
1401830106D3D-Si	18	2505	3000	H:60 D:330	1	Svart
1401840106D3D-Si	18	2630	4000	H:60 D:330	1	Svart
1402330106A1D-Si	23	3440	3000	H:60 D:330	1	Vit
1402340106A1D-Si	23	3610	4000	H:60 D:330	1	Vit
1402330106A2D-Si	23	3440	3000	H:60 D:330	1	Grå
1402340106A2D-Si	23	3610	4000	H:60 D:330	1	Grå
1402330106A3D-Si	23	3440	3000	H:60 D:330	1	Svart
1402340106A3D-Si	23	3610	4000	H:60 D:330	1	Svart
1402330106D1D-Si	23	3440	3000	H:60 D:330	1	Vit
1402340106D1D-Si	23	3610	4000	H:60 D:330	1	Vit
1402330106D2D-Si	23	3440	3000	H:60 D:330	1	Grå
1402340106D2D-Si	23	3610	4000	H:60 D:330	1	Grå
1402330106D3D-Si	23	3440	3000	H:60 D:330	1	Svart
1402340106D3D-Si	23	3610	4000	H:60 D:330	1	Svart