Sizzano

Europatillverkad dekorativ pendelarmatur



Pendlad armatur med opalt och slagtåligt bländskydd för ett mjukt och behagligt ljus. Den inre accentringen är svart som standard och kan beställas i valfri RAL-färg.
Finns med ställbar effekt eller DALI.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP40

230 V

27-55 W

2 600-5 600 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 70 000 h

0...+35 °C

Direkt/indirekt

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Pendlad

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad, tak
Färg	Opal, svart
IP-Klass	40
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	0-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	70000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21037301204A3D-S	37	3600	3000	H:50 D:630	Ställbar effekt: 21/37 W
21037401204A3D-S	37	3800	4000	H:50 D:630	Ställbar effekt: 21/37 W
21027301204D3D-S	27	2600	3000	H:50 D:630	
21027401204D3D-S	27	2800	4000	H:50 D:630	
21037301204D3D-S	37	3600	3000	H:50 D:630	
21037401204D3D-S	37	3800	4000	H:50 D:630	
21055301204A3D-S	55	5300	3000	H:80 D:970	Ställbar effekt: 32/55 W

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21055401204A3D-S	55	5600	4000	H:80 D:970	Ställbar effekt: 32/55 W
21040301204D3D-S	40	4000	3000	H:80 D:970	
21040401204D3D-S	40	4200	4000	H:80 D:970	
21055301204D3D-S	55	5300	3000	H:80 D:970	
21055401204D3D-S	55	5600	4000	H:80 D:970	