Smart Flat Light Evo

Mångsidig LED-panel med lågt flimmer



Panelarmatur med lågt flimmer, angivet flimmervärde 0,8 %, utvecklad för hög ljuskomfort, lång livslängd och smidig installation.
Inbyggda sensorer och LGS-Smart trådlös kommunikation minskar behovet av separat styrkablage och externa sensorer. Förprogrammerade inställningar förenklar driftsättning.
Jämn ljusfördelning över hela armaturen och Tunable White 3000-5000 K. Optik med angivet UGR 19 för installationer med höga krav på bländningskontroll.
Låg vikt för enkel hantering och installation.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

230 V | 30 W | 4 500 lm | 150 lm/W | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h | −20...+40 °C | UGR < 19

120° | Flimmer < 0.8 % | 5 års garanti | Tunable white | Infällt | Utanpå | Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmerindex	0
Flimmer (%)	0.8
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, infälld, pendlad
Färg	Vit
Energiklass	A+
Certifikat	CE, ENEC

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	Tunable White, LGS-Smart
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	19
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	B10A (st)*	Beskrivning
F3030TA0S6C-Evo	30	4500	150	3000 - 5000	L:595 B:595 H:35	43	27	Inbyggd multisensor LGS smarta trådlösa styrsystem

* Armaturer per säkring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN