Solaris Smart Bay

Höghöjdsarmatur med flera styralternativ



Höghöjdsarmatur med möjlighet till trådlös styrning utan separat styrkablage eller externa sensorer. Förprogrammerade inställningar förenklar driftsättning.
Kylkonstruktion i aluminium ger effektiv värmeavledning, och utformningen minskar ansamling av smuts på linsen.
IP65-klassad för fuktiga och dammiga miljöer. Omgivningstemperatur: –30 till +50 °C.
Svagt opaliserade linser bidrar till lägre obehagsbländning. Låg vikt förenklar hantering och installation.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

IK08

230 V

90-179 W

12 900-25 600 lm

4000/5700 K

Ra ≥ 83

L70 100 000 h

−30...+50 °C

55 / 90°

Klass I

5 års garanti

Dimbar

0/1-10 V

Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Grå
IP-Klass	65
IK-Klass	8
Energiklass	A++
Certifikat	CE, ENEC

Drifttemperatur (°C)	-30-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 5700
Ra	83
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	DALI, 0/1–10 V, LG Smart ZigBee, LGE Smart Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	0
Ljusspridning (°)	55 / 90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
H0940P551SE	90	LG	12900	4000	H:158 D:472	3.7	55° spridningsvinkel
H0940P901SE	90	LG	12900	4000	H:158 D:472	3.7	90° spridningsvinkel
H0957P551SE	90	LG	13100	5700	H:158 D:472	3.7	55° spridningsvinkel
H0957P901SE	90	LG	13100	5700	H:158 D:472	3.7	90° spridningsvinkel
H1140P551SE	112	LG	16000	4000	H:158 D:472	3.7	55° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
H1140P901SE	112	LG	16000	4000	H:158 D:472	3.7	90° spridningsvinkel
H1157P551SE	112	LG	16500	5700	H:158 D:472	3.7	55° spridningsvinkel
H1157P901SE	112	LG	16500	5700	H:158 D:472	3.7	90° spridningsvinkel
H1340P551SE	134	LG	19000	4000	H:158 D:472	3.7	55° spridningsvinkel
H1340P901SE	134	LG	19000	4000	H:158 D:472	3.7	90° spridningsvinkel
H1357P551SE	134	LG	19400	5700	H:158 D:472	3.7	55° spridningsvinkel
H1357P901SE	134	LG	19400	5700	H:158 D:472	3.7	90° spridningsvinkel
H1540P551SE	157	LG	22100	4000	H:158 D:472	4	55° spridningsvinkel
H1540P901SE	157	LG	22100	4000	H:158 D:472	4	90° spridningsvinkel
H1557P551SE	157	LG	22600	5700	H:158 D:472	4	55° spridningsvinkel
H1557P901SE	157	LG	22600	5700	H:158 D:472	4	90° spridningsvinkel
H1740P551SE	179	LG	25100	4000	H:158 D:472	4	55° spridningsvinkel
H1740P901SE	179	LG	25100	4000	H:158 D:472	4	90° spridningsvinkel
H1757P551SE	179	LG	25600	5700	H:158 D:472	4	55° spridningsvinkel
H1757P901SE	179	LG	25600	5700	H:158 D:472	4	90° spridningsvinkel