Square Basic

Europatillverkad mångsidig plafond

IP54- och IK08-klassad kvadratisk plafond för inom- och utomhusbruk. Kan monteras i tak eller på vägg och finns med rörelsesensor. Den opala kupan ger ett mjukt och jämnt ljus.
Fasadsiffror kan beställas i åldersbeständig vinyldekal, 3 mm akrylplast, 1 mm rostfritt stål eller corténstål. Kontakta oss för prisuppgift och beställning.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54

IK08

230 V

13 W

1 400-1 490 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 5

L70 50 000 h

0...+40 °C

120°

5 års garanti

Sensor

Utanpå

Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	0-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	5
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21013301205A1D-SB	13	1400	3000	L:260 B:260 H:60	On/Off
21013401205A1D-SB	13	1490	4000	L:260 B:260 H:60	On/Off
21013301205S1D-SB	13	1400	3000	L:260 B:260 H:60	Sensor
21013401205S1D-SB	13	1490	4000	L:260 B:260 H:60	Sensor

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se