Swiper

Effektiv områdesarmatur med högt ljusflöde



Områdesarmatur med effektiv optik för högt ljusflöde, begränsad bländning och kontrollerad ljusfördelning. Flera spridningsvinklar finns för projektspecifik anpassning.
PMMA-linser och bländskydd i tempererat glas ger hög UV-beständighet och slagtålighet. LED-dioder från CREE är valda för lång livslängd.
Separat drivdon för montering i skåp vid mastens botten.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK08 | 230 V | 600-1200 W | 84 000-168 000 lm | 5000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 6 | L80 100 000 h

−40...+60 °C | 10 kV | 5 års garanti | Vägg | Stolpe

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	0.95
THD (%)	15
Överspänningsskydd (kV)	10
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	66

IK-Klass	8
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-60
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	5000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	6
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1860050030A2D-SW	600	Inventronic	84000	5000	L:454 B:487 H:127	15.5	30° spridningsvinkel, MLP.
1812005070A2D-SW	1200	Inventronic	168000	5000	L:904 B:523 H:127	26	70° spridningsvinkel MBP.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se