T-Track

Spotlight för trefasskena



Spotlight för trefasskena. Levereras med universaladapter som passar de flesta fabrikat av skena. CRI 90 och 24° spridningsvinkel. Finns i vitt eller svart.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

230 V | 20-40 W | 2 000-4 400 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 90 | SDCM 3 | L70 50 000 h | 24° | 5 års garanti

Skena

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Skena
Färg	Vit, svart
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	90
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	24

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
19020930024A1D-TT	20	2000	3000	L:170 D:80	Vit, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19020940024A1D-TT	20	2200	4000	L:170 D:80	Vit, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19030930024A1D-TT	30	3000	3000	L:170 D:80	Vit, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19030940024A1D-TT	30	3300	4000	L:170 D:80	Vit, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19040930024A1D-TT	40	4000	3000	L:170 D:80	Vit, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19040940024A1D-TT	40	4400	4000	L:170 D:80	Vit, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19020930024A3D-TT	20	2000	3000	L:170 D:80	Svart, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19020940024A3D-TT	20	2200	4000	L:170 D:80	Svart, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19030930024A3D-TT	30	3000	3000	L:170 D:80	Svart, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19030940024A3D-TT	30	3300	4000	L:170 D:80	Svart, CRI 90, 24° spridningsvinkel
19040930024A3D-TT	40	4000	3000	L:170 D:80	Svart, CRI 90, 24° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
19040940024A3D-TT	40	4400	4000	L:170 D:80	Svart, CRI 90, 24° spridningsvinkel