Target recessed

Downlight med högt ljusflöde och flera utföranden



Vit, pulverlackerad downlight i aluminium. Finns i vinklingsbart IP20-utförande eller fast IP44-utförande samt med spridningsvinklar från 45° till 55°. Högt ljusutbyte och lång livslängd. Avsedd för exempelvis kontor, butiker, hotell, restauranger, korridorer och entréer.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | 230 V | 15-29 W | 1 530-3 260 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3 | L80 100 000 h | 0...+35 °C

45° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | Infällt

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Infälld i tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
Energiklass	A++
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	0-35

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	45

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
1401530055A2D-TR	15	1610	3000	H:110 D:135	1
1401540055A2D-TR	15	1660	4000	H:110 D:135	1
1401530055D2D-TR	15	1610	3000	H:110 D:135	1
1401540055D2D-TR	15	1660	4000	H:110 D:135	1
1402130055A2D-TR	21	2220	3000	H:110 D:135	1

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
1402140055A2D-TR	21	2290	4000	H:110 D:135	1
1402130055D2D-TR	21	2220	3000	H:110 D:135	1
1402140055D2D-TR	21	2290	4000	H:110 D:135	1
1401530045A2D-TR	15	1530	3000	H:120 D:160	1.2
1401540045A2D-TR	15	1580	4000	H:120 D:160	1.2
1401530045D2D-TR	15	1530	3000	H:120 D:160	1.2
1401540045D2D-TR	15	1580	4000	H:120 D:160	1.2
1402130045A2D-TR	21	2110	3000	H:120 D:160	1.2
1402140045A2D-TR	21	2180	4000	H:120 D:160	1.2
1402130045D2D-TR	21	2110	3000	H:120 D:160	1.2
1402140045D2D-TR	21	2180	4000	H:120 D:160	1.2
1401530045A4D-TR	15	1670	3000	H:105 D:155	1
1401540045A4D-TR	15	1720	4000	H:105 D:155	1
1401530045D4D-TR	15	1670	3000	H:105 D:155	1
1401540045D4D-TR	15	1720	4000	H:105 D:155	1
1402130045A4D-TR	21	2300	3000	H:105 D:155	1
1402140045A4D-TR	21	2370	4000	H:105 D:155	1
1402130045D4D-TR	21	2300	3000	H:105 D:155	1
1402140045D4D-TR	21	2370	4000	H:105 D:155	1
1401530055A4D-TR	15	1710	3000	H:110 D:195	1.2
1401540055A4D-TR	15	1760	4000	H:110 D:195	1.2
1401530055D4D-TR	15	1710	3000	H:110 D:195	1.2
1401540055D4D-TR	15	1760	4000	H:110 D:195	1.2
1402130055A4D-TR	21	2360	3000	H:110 D:195	1.2
1402140055A4D-TR	21	2430	4000	H:110 D:195	1.2
1402130055D4D-TR	21	2360	3000	H:110 D:195	1.2
1402140055D4D-TR	21	2430	4000	H:110 D:195	1.2
1402930055A4D-TR	29	3170	3000	H:110 D:195	1.2
1402940055A4D-TR	29	3260	4000	H:110 D:195	1.2
1402930055D4D-TR	29	3170	3000	H:110 D:195	1.2
1402940055D4D-TR	29	3260	4000	H:110 D:195	1.2
1401530050A4D-TR	15	1690	3000	H:110 D:230	1.8
1401540050A4D-TR	15	1740	4000	H:110 D:230	1.8
1401530050D4D-TR	15	1690	3000	H:110 D:230	1.8
1401540050D4D-TR	15	1740	4000	H:110 D:230	1.8
1402130050A4D-TR	21	2330	3000	H:110 D:230	1.8

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
1402140050A4D-TR	21	2400	4000	H:110 D:230	1.8
1402130050D4D-TR	21	2330	3000	H:110 D:230	1.8
1402140050D4D-TR	21	2400	4000	H:110 D:230	1.8
1402930050A4D-TR	29	3130	3000	H:110 D:230	1.8
1402940050A4D-TR	29	3220	4000	H:110 D:230	1.8
1402930050D4D-TR	29	3130	3000	H:110 D:230	1.8
1402940050D4D-TR	29	3220	4000	H:110 D:230	1.8

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se