Troja

Europatillverkad markarmatur med hög överkörningslast



Utformad för hög stryktålighet och lång livslängd med material som rostfritt stål och härdat glas. IP67- och IK10-klassad för krävande markinstallationer och konstruerad för en överkörningslast på upp till 3 000 kg.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP67


IK10


230 V


12-51 W


1 800-6 800 lm


3000 K


Ra ≥ 85


SDCM 3


L80 50 000 h


−20...+40 °C


5 års garanti


Mark

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Grå
IP-Klass	67
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000
Ra	85
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
140120300266A2D-T-S	12	1800	3000	H:295 D:190	1.9	26° spridningsvinkel
140180300266A2D-T-S	18	2500	3000	H:295 D:190	1.9	26° spridningsvinkel
140180300266A2D-T	18	2500	3000	H:361 D:320	7.2	30° spridningsvinkel
140270300266A2D-T	27	4100	3000	H:361 D:320	7.2	25° spridningsvinkel
140320300266A2D-T	32	4300	3000	H:361 D:320	7.2	25° spridningsvinkel
140360300266A2D-T	36	5300	3000	H:361 D:320	7.2	25° spridningsvinkel
140510300266A2D-T	51	6800	3000	H:283 D:450	11.8	25° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se