Tube Bollard

Europatillverkad rundstrålande pollare



Pollare för diskret belysning av exempelvis områden kring byggnader, gångvägar, stigar, trädgårdar och parker. Finns i flera höjder med förlängningsrör. Fundament för markmontage eller ingjutning i betong finns som tillbehör.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 5-10 W | 435-900 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3 | L70 100 000 h | −20...+40 °C

360° | Flimmer < 3 % | 5 års garanti | Mark

Bilder



Head and pole - example of mounting

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	0.96
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Antracit
IP-Klass	65

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Ljusspridning (°)	360

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
14005303606A2D-TB	5	435	3000	L:360 D:80
14005403606A2D-TB	5	450	4000	L:360 D:80
14010303606A2D-TB	10	870	3000	L:360 D:80
14010403606A2D-TB	10	900	4000	L:360 D:80

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se