Verso

Plafond med utbytbar dekorring



Plafond med ställbar färgtemperatur, flimmerfritt ljus och utbytbar dekorring i vitt, svart eller guld.
Dimbar och finns med dimsensor.
Kan även monteras infälld i undertak.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK06 | 230 V | 24-30 W | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h | −10...+40 °C | 120°

5 års garanti | Dimbar | Sensor | 3000-5000 K | Utanpå | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit, svart
IP-Klass	44
IK-Klass	6
Energiklass	F

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
230243050124D1D-VM	24	3000 - 5000	H:58 D:301	Vit. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.
230243050124S1D-VM	24	3000 - 5000	H:58 D:301	Vit. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.
230243050124D1D-VL	30	3000 - 5000	H:58 D:422	Vit. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
230243050124S1D-VL	30	3000 - 5000	H:58 D:422	Vit. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.
230243050124D3D-VM	24	3000 - 5000	H:58 D:301	Svart. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.
230243050124S3D-VM	24	3000 - 5000	H:58 D:301	Svart. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.
230243050124D3D-VL	30	3000 - 5000	H:58 D:422	Svart. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.
230243050124S3D-VL	30	3000 - 5000	H:58 D:422	Svart. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K. Utbytbar dekorring, vit, guld, svart.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se