Victory

Klassiskt utformad parkarmatur



Europatillverkad utomhusarmatur för exempelvis parker, gator, trottoarer, parkeringsplatser, lekplatser och andra offentliga miljöer.
För stolpmontage Ø 60 mm. Finns med skymningssensor och dynamisk dimring. Bländskydd i härdat glas ger hög slagtålighet.
Finns med tre spridningsvinklar, DALI, dagsljussensor och valfri RAL-färg.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21


Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 34-66 W | 3 700-7 300 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 3 | L90 100 000 h

−25...+40 °C | 2 kV | 5 års garanti | Dimbar | Stolpe

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (-)	0.95
Överspänningsskydd (kV)	2
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe
Färg	Antracit
IP-Klass	65
IK-Klass	8

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L90
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
3703430140A3D-V	34	3800	3000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3703440140A3D-V	34	3960	4000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3703430LSS1A3D-V	34	3750	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3703440LSS1A3D-V	34	3900	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
3703430LSM1A3D-V	34	3700	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3703440LSM1A3D-V	34	3850	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3704430140A3D-V	44	4675	3000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3704440140A3D-V	44	4875	4000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3704430LSS1A3D-V	44	4600	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3704440LSS1A3D-V	44	4800	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3704430LSM1A3D-V	44	4550	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3704440LSM1A3D-V	44	4750	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3705130140A3D-V	51	5700	3000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3705140140A3D-V	51	5950	4000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3705130LSS1A3D-V	51	5600	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3705140LSS1A3D-V	51	5850	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3705130LSM1A3D-V	51	5550	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3705140LSM1A3D-V	51	5800	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3706630140A3D-V	66	7000	3000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3706640140A3D-V	66	7300	4000	L:425 B:425 H:816	140° symmetrisk ljusspridning
3706630LSS1A3D-V	66	6900	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3706640LSS1A3D-V	66	7200	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk bredstrålande
3706630LSM1A3D-V	66	6800	3000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.
3706640LSM1A3D-V	66	7100	4000	L:425 B:425 H:816	Asymmetrisk smalstrålande, optimerad för gator och vägar.