# Warm Bay

## Höghöjdsarmatur för omgivningstemperaturer upp till 65 °C



Höghöjdsarmatur med kylkanaler i chassit för effektiv värmeavledning och lång livslängd vid höga omgivningstemperaturer. Avsedd för krävande industrimiljöer med temperaturer upp till 65 °C. Konstruktionen är utformad för att minska underhållsbehovet och förlänga bytesintervallen.
Armatureffektivitet 180 lm/W. Linspaket finns med 60° eller 90° spridningsvinkel för kontrollerad ljusfördelning.
Finns med flera styrsystem och spridningsvinklar.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

200-320 W

34 000-54 000 lm

4000 K

Ra ≥ 70

SDCM 3

L80 100 000 h

−40...+65 °C

60°

5 års garanti

Utanpå

Pendlad

## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Power factor (-) | 0.95 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Tak, pendlad |
| Färg | Svart |
| IP-Klass | 65 |

| | |
|---|---|
| Certifikat | CE |
| Drifttemperatur (°C) | -40-65 |
| Garanti (år) | 5 |
| Ra | 70 |
| Ljusflödesminskning | L80 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| MacAdam | 3 |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |
| Ljusspridning (°) | 60 |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 3920040060A1D-WB | 200 | 34000 | 4000 | H:195 D:420 | 60° spridningsvinkel |
| 3932040060A1D-WB | 320 | 54000 | 4000 | H:195 D:420 | 60° spridningsvinkel |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se